



ТОВ «КОСЕЙ ХОЛОД» м. Київ. бул. Академіка Вернадського, 36-В

тел. +38 099 506 50 47

тел. +38 097 496 82 63

www.kosei-frost.com.ua

e-mail: office@kosei.org.ua

Компресорно-конденсаторні агрегати WhiteBox

Комплектація:

- Корозійностійкий корпус
- Шумоізолюваний відсік компресора
- Герметичний компресор з підігрівом картера
- 6-ти полюсний двигун обдуву конденсатора
- Реле тиску HP та LP з автоматичним скиданням
- Регулювання вентилятора за тиском
- Фільтр-осушувач, оглядове скло та кульовий вентиль на рідинній лінії
- Ресивер із запірним вентилем
- Електричний щиток з роздільним захистом
- Конденсатор, розрахований для роботи за підвищених температур навколишнього середовища



Агрегати середньотемпературні

Модель	Ціна, Євро	Холодопродуктивність, кВт при $T_{н.с.}=32^{\circ}\text{C}$ та $T_0=...$		Діаметр патрубків		Об'єм ресивера, л	Живлення	Габаритні розміри, мм
		-10°C	-5°C	Нагніт	Всмокт			
WB075TN		1,66	1,95	3/8	1/2	2	230/1/50	900x530x530h
WB100TN		1,89	2,28	3/8	5/8	2	230/1/50	900x530x530h
WB120TN		2,14	2,59	3/8	5/8	2	380/3/50	940x360x675h
WB150TN		3,03	3,61	3/8	5/8	3	380/3/50	940x360x675h
WB200TN		3,37	4,08	3/8	5/8	4	380/3/50	940x360x675h
WB225TN		4,31	5,17	1/2	7/8	4	380/3/50	940x360x675h
WB250TN		5,61	6,67	1/2	7/8	6	380/3/50	1000x360x675h
WB300TN		6,22	7,38	1/2	7/8	6	380/3/50	1000x360x675h
WB400TN		7,16	8,69	1/2	7/8	6	380/3/50	1000x360x675h

Агрегати низькотемпературні

Модель	Ціна, Євро	Холодопродуктивність, кВт при $T_{н.с.}=32^{\circ}\text{C}$ та $T_0=...$		Діаметр патрубків		Об'єм ресивера, л	Живлення	Габаритні розміри, мм
		-30°C	-25°C	Нагніт	Всмокт			
WB170TB		1,24	1,58	3/8	5/8	2	230/1/50	900x530x530h
WB220TB		1,71	2,20	3/8	5/8	2	380/3/50	940x360x675h
WB300TB		2,46	3,12	3/8	5/8	4	380/3/50	940x360x675h
WB450TB		3,26	4,30	3/8	7/8	6	380/3/50	940x360x675h
WB490TB		4,24	5,24	1/2	7/8	6	380/3/50	1000x360x675h
WB520TB		4,53	5,78	1/2	7/8	6	380/3/50	1000x360x675h